

Avantages utilisateurs

- ▶ Polyvalence
- ▶ Sécurité
- ▶ Outil dédié à l'activité pneumatique

Caractéristiques

- ▶ Vitesse 2800 tr/min
- ▶ Régulateur de vitesse
- ▶ Équipée sortie «presto»
- ▶ Accélérateur verrouillable pour éviter un démarrage accidentel
- ▶ Échappement arrière
- ▶ Le kit comprend : un tuyau flexible de raccordement et d'échappement

Caractéristiques techniques		
Code article	T024362	
Modèle	CP873K	
Vit. à vide	2800 tr/min	
Puissance	370 W	
Poids	1.02 kg	2 1/4 lb
Longueur	210 mm	8.25"
Capacité mandrin / meule	11 mm	7/16 hex"
Consommation d'air moyenne	1.5 l/s	3.2 cfm
Consommation d'air	6.1 l/s	13 cfm
Consommation d'air réelle	368 l/mn	13 cfm
Entrée d'air	0.25 "	
Diamètre intérieur	10 mm	3/8"
Pression sonore	88 Décibels(A)	
Pression sonore	99 Décibels(A)	
Vibrations (ISO-8662-12)	<2.5 m/s ²	
Vibrations α (ISO-28927-8)	<2.5 m/s ²	