

# A2024TI-20

## DEMONTE-PNEUS POUR VOITURES ET VEHICULES UTILITAIRES LEGERS

Le choix du marché en raison de sa fiabilité et de ses performances à long terme. Spécialement conçu pour les pneus à profil bas/ultra performants. Certifié Run Flat par tous les principaux fabricants de pneus. Compatibilité PAX avec kit accessoires.

# 24"



Mêmes caractéristiques que A2024TI

### PLUS SP2000

#### UNITE DE PUISSANCE SUPER

- Disque supérieur pneumatique qui bloque le talon dans le creux de la roue pour le montage
- Conçu pour les pneus et les roues à profil bas, EMT et haute performance
- Relâchement du talon supérieur pour le démontage
- Possibilité de pousser le talon supérieur vers le bas pour la lubrification et l'introduction de l'outil à pneus
- Baisse du talon supérieur aux fins d'inspection entre le talon et la tête de démontage
- Baisse du talon supérieur pour introduire la griffe du talon ; cette griffe permet de soulever le talon sur la tête de montage/démontage
- Poids de la machine emballée : 815 lbs.

# A2024TI



# A2024TI-2015



# A2024TI-20BPT



## SPÉCIFICATIONS

• Dimensions ext. de la jante	10"-24"
• En option avec adaptateur	8"-26"
• Dimensions int. de la jante	13"-26"
• Voltage	110V 1 Ph
• Largeur de la jante	2"-15"
• Diamètre max. du pneu	43"
• Pression air	150 psi
• Force du détalonneur	3500 lbs
• Couple	737 ft/lbs

## CARACTÉRISTIQUES

- Gonfleur de table intégré avec des jets d'air dans les griffes.
- Une seule tête de montage/démontage qui n'entre pas en contact avec la jante pendant le fonctionnement.
- Poignée de blocage pour immobiliser la tête loin de la jante.
- Plaque de détalonneur très performante qui suit le talon le long du contour interne de la jante.
- Robuste mandrin autocentrant qui tourne dans les deux sens.
- Vérins reconstructibles en acier inoxydable.
- Robuste mandrin autocentrant en acier inoxydable.
- Solide, rapide, rentable et abordable.
- Tête de montage/démontage à blocage pneumatique.
- Robuste colonne basculante.
- Couvre-mors en plastique interchangeable sur les griffes.
- Rotation du plateau supérieur à double vitesse 6 -16 t/mn.
- Poids de la machine emballée : 573 lbs.
- Également disponible avec moteur pneumatique.

Mêmes caractéristiques que A2024TI

### PLUS SP2000

### UNITE DE PUISSANCE SUPER

+

### PLUS PU1500

### SERVO-ACTIONNEUR

- Alimentation pneumatique
- Bras presse-roue/presse-talon
- Décolle-talon
- Maintient le talon au centre du creux
- Élimine toute contrainte sur le talon
- Évite les possibles dommages à la roue
- Un seul opérateur requis pour changer même les pneus les plus difficiles
- Compatibilité PAX avec kit PAX
- Blocage de la jante servo assisté
- Poids de la machine emballée : 1080 lbs.

Mêmes caractéristiques que A2024TI

+

### UNITE DE PUISSANCE PLUS SP2000 SUPER

+

### DISPOSITIF PNEUMATIQUE PRESSE-TALON PLUS AVEC SUPPORT (BPT)

Dispositifs pneumatiques professionnels pour faciliter l'opération de démontage et de montage de pneus à profil bas et Run Flat.

- Poids de la machine emballée : 882 lbs.

## EQUIPEMENT DE SÉRIE

- Récipient de lubrifiant
- Brosse de lubrification
- Levier démonte-pneus
- Insert plastique tête opérante M/D
- Jeu de protections des mors
- Protection plaque détalonneur
- Clip talon
- Jeu d'inserts
- Couvercle levier démonte-pneus

## LIMITES DE GARANTIE

- 1 an sur les pièces et la main-d'oeuvre

