

PROTECTED BY 1 PATENT

PROTEGE PAR 1 BREVET



MINI-LEM



The MINI-LEM can be used to the inside and outside tyre bead of all types of tyres up to 24": trucks, combine-harvesters and tractors up to 150 HP.

MINI-LEM est utilisé soit à l'intérieur qu'à l'extérieur du talon des pneus de tout genre jusqu'à 24": camions, moissonneuses-batteuses et tracteurs jusqu'à 150 HP.

Il MINI-LEM è adatto per stallonare il tallone interno ad esempio di tutti i tipi di pneumatici fino a 24": camion, mietitrebbia e trattori fino a 150 HP.

Characteristics

Adjustable claw
Weight: 8,7 kg
Dimensions: 50x11x32 cm
Stem stroke: 7 cm
Bead breaking power: 2830 kg
Clamping power: from 2120kg to 4950kg
Foot mechanical: 4,3 cm
Max. dimensions of tyres: 24"
Max. operating pressure: 700 bar

Caratteristiche

Becco regolabile
Peso attrezzo: 8,7 kg
Dimensioni attrezzo: 50x11x32 cm
Corsa stelo stallonatore: 7 cm
Potenza stallonatura: 2830 kg
Potenza bloccaggio: da 2120kg a 4950kg
Lunghezza piedino: 4,3 cm
Dimensioni pneumatici max: 24"
Pressione di esercizio max: 700 bar

Caractéristiques

Griffe réglable
Poids: 8,7 kg
Dimensions: 50x11x32 cm
Corse de détalannage: 7 cm
Puissance détalannage: 2830 kg
Puissance blocage: de 2120 kg à 4950kg
Pied mécaniques: 4,3 cm
Dimensions pneus max: 24"
Pression de fonct. max: 700 bar